

HXJ-BA210Met / BA310Met 功能强大的金相显微镜

金属材料、矿物学、精密工程学、电子学等研究的必备仪器。

适用于教学、科研、工业等领域。

采用落射照明系统，很好地消除杂散光，从而大大提高成像的衬度和清晰度。

无限远平场长工作距离物镜使您操作更加方便，图像质量更加满意。



210Met 主要技术参数

型号	210Met(双目)	210Met(三目)
总放大率	50X~500X	
目镜	平场大视场, 高眼点10X(FN20), 视度可调节	
无限远平场物镜	5X/0.12, 10X/0.25, 20X/0.45, 50X/0.75	
观察筒	铰链式双目镜筒30° 倾斜	铰链式三目镜筒30° 倾斜(分光比: 20:80或0:100)(根据选购要求)
双目镜筒瞳距	55~75mm	
样品最大厚度	30mm	
物镜转换器	内定位四孔物镜转换器	
粗微动调焦装置	粗微同轴调焦, 粗动调焦总行程30mm, 微动调焦0.2mm / 转, 0.002mm / 格。	
机械移动载物台	矩形, 面积: 140X135mm; 行程: 75X50mm; X、Y向同轴调节。左右手位可选择(标配右手位)	
照明	同轴落射照明系统6V/30W卤素灯, 很好地消除了杂散光, 从而大大提高成像的对比度(衬度)和清晰度	
滤色片	磨砂玻璃、蓝色滤色片	
扩展功能	拥有良好的扩充升级空间, 不仅具备传统金相显微镜观察功能, 还能进行显微摄影、摄像功能, 偏光观察功能	

310Met 主要技术参数

型号	310Met(双目)	310Met(三目)
总放大率	50X~500X(选购, 最高放大率为1000X)	
目镜	平场大视场, 高眼点10X(FN20), 视度可调节	
无限远平场物镜	5X/0.13, 10X/0.30, 20X/0.46, 50X/0.55, (选购100X/0.80)	
观察筒	铰链式双目镜筒30° 倾斜	铰链式三目镜筒30° 倾斜(分光比: 20:80或0:100)(根据选购要求)
双目镜筒瞳距	55~75mm	
样品最大厚度	30mm	
物镜转换器	内定位五孔物镜转换器	
粗微动调焦装置	粗微同轴调焦, 粗动调焦总行程30mm, 微动调焦0.2mm / 转, 0.002mm / 格。	
机械移动载物台	独特的三层载物台设计, 大面积:180X140mm; 行程:75X50mm; X、Y方向同轴调节。左右手位可选择(标配右手位)	
照明	同轴落射照明系统12V/50W卤素灯, 很好地消除了杂散光, 充分满足高倍物镜照明亮度	
滤色片	磨砂玻璃、蓝色滤色片	
扩展功能	拥有良好的扩充升级空间, 不仅具备传统金相显微镜观察功能, 还能进行显微摄影、摄像功能, 偏光观察功能	

210Met 物镜参数

Type	Magnification	N.A.	W.D.(mm)
Plan	5X	0.12	20.3
	10X	0.25	17.5
	20X	0.45	1.0
	50X	0.75	0.48

310Met 物镜参数

Type	Magnification	N.A.	W.D.(mm)
Plan	5X	0.13	11.4
	10X	0.30	6.5
	20X	0.46	2.8
	50X	0.55	8.2
	100X	0.80	2

华显光学-以显微技术解决方案, 为用户提供最为实用的光学仪器。



产品均含有防霉结构设计及加工过程的防霉处理, 确保产品使用性能的稳定。

<http://www.china-huaxian.com>

Tel:086-0755-81753034

E-mail:szhuaxian@163.com